

**LEYENDA ALUMBRADO**

- E1 Empotrado 220-230V / 50-60Hz / 2000m tipo Icar N30 Daisuki\*
  - E2 Empotrado 220-230V / 50-60Hz / 2000m tipo Icar N30 Daisuki\*
  - E3 Adosado pared 220-230V / 50-60Hz / 2000m tipo Icar N30 Daisuki\*
  - E4 Superficie 230V / 50Hz / 80lm tipo D-ECO-LED 90 Daisuki\*
  - E5 Superficie 230V / 50Hz / 160lm tipo D-ECO-LED 150 Daisuki\*
  - E6 Superficie 230V / 50Hz / 220lm tipo D-ECO-LED 220 Daisuki\*
  - E7 Superficie 220-230V / 50-60Hz / 180lm tipo Icar N30 Daisuki\*
  - E8 Empotrado 220-230V / 50-60Hz / 83lm tipo Hídrico LD N2 Daisuki\*
  - E9 Bujía 24V / 1lm tipo CLAVO-LED B (ipol) Daisuki\*
  - E10 Empotrado 220-230V / 50-60Hz tipo WUBUS-AP P (187,87 1606,8) Daisuki\*
  - E11 Empotrado 220-230V / 50-60Hz tipo WUBUS-AP P (187,87 1606,8) Daisuki\*
  - E12 220-230V / 50-60Hz / 122lm tipo S-LED Daisuki\*
  - E13 Superficie 230V / 50Hz / 100lm tipo ECO-LED 90 Daisuki\*
  - E14 Superficie 230V / 50Hz / 160lm tipo ECO-LED 150 Daisuki\*
  - E15 Superficie 230V / 50Hz / 220lm tipo ECO-LED 220 Daisuki\*
- LUMINARIAS LINEALES**
- L1 Luminaria superficie LED 30W 4000K 50x75x202mm tipo kaltra 2 led 555 Uselo\*
  - L2 Luminaria superficie LED 30W 4000K 50x75x150mm tipo kaltra 2 led 555 Uselo\*
  - L3 Luminaria superficie LED 48W 4000K 50x75x402mm tipo kaltra 2 led 555 Uselo\*
  - L4 Luminaria superficie LED 30W 4000K 50x75x202mm tipo kaltra 2 led 555 Uselo\*
  - L5 Luminaria superficie LED 15W 4000K 90° tipo kaltra 2 led 555 Uselo\*
  - L6 Luminaria superficie bahorido LED 30W 4000K 67x62x1202mm tipo kaltra 50w led\*
  - L7 Luminaria superficie LED 30W 4000K tipo ODL167 Flat Uselo\*
  - L8 Luminaria superficie LED 34W 4000K tipo ODL167 Flat Uselo\*
  - L9 Luminaria superficie LED 17W 4000K tipo ODL167 Flat Uselo\*
  - L10 Luminaria superficie 1400x4000K tipo Conector Neon IP65 de Uselo\*
  - L11 Luminaria suspendida LED 20W 3000K 070x140mm tipo Track-V 70 Clima\*
  - L12 Luminaria suspendida LED 24W 3000K 070x140mm tipo Track-V 70 Clima\*
  - L13 Luminaria suspendida LED 24W 3000K 070x140mm tipo Track-V 70 Clima\*
  - L14 Luminaria suspendida LED 24W 3000K 070x140mm tipo Track-V 70 Clima\*
  - L15 Luminaria superficie entera P16 LED 20W 4000K 127x160mm tipo Mente Uselo\*
  - L16 Luminaria superficie LED 20W 4000K 127x160mm tipo Mente Uselo\*
- VARIAS**
- P1 Proyector para con. 50W 4000K tipo Projector tubular CLH de Uselo\*
  - P2 Cort. identificable tipo 20W 4000K Blanco US200 tipo Icar 140 Plus Uselo\*
  - D1 Downlight empotrado 50W 4000K tipo Advance 160 Uselo\*
  - D2 Downlight empotrado 50W 4000K tipo Advance 160 Uselo\*
  - D3 Downlight empotrado 50W 4000K tipo Advance 160 Uselo\*
  - D4 Downlight empotrado 50W 4000K tipo Advance 160 Uselo\*
  - D5 Luminaria de superficie 20W 4000K Blanco US200 tipo Icar 140 Plus Uselo\*
- EXTERIOR**
- E1 Bujía exterior IP65 14W 4000K tipo 2403424 Bep\*
  - E2 Punto de luz exterior 40W tipo Hídrico Legend\*
  - E3 Punto de luz exterior 2710m 3000K tipo Utopia P1.2s Clima\*
- \*equivalente aprobado por D.T.

**LEYENDA ELECTRICIDAD FUERZA VOZ Y DATOS**

- LEYENDA ELECTRICIDAD**
- I INTERRUPTOR EMPOTRADO
  - E INTERRUPTOR ESTANCO
  - S INTERRUPTOR EN CAJA DE SUPERFICIE
  - C COMUTADOR
  - F COMUTADOR ESTANCO
  - P PULSADOR ALUMBRADO ASOCIADO A TELERUPTOR
  - T TRADOR = ZUMBADOR MINUSVALIDO
  - M CUADRO DE PROTECCION Y MANDO
  - D DETECTOR DE PRESENCIA
  - L CON SENSOR LUMINICO 20 METROS
  - L DETECTOR DE PRESENCIA CON SENSOR LUMINICO 7 METROS EMPOTRADO
  - L DETECTOR DE PRESENCIA CON SENSOR LUMINICO 7 METROS SUPERFICIE
  - L DETECTOR DE PRESENCIA CON SENSOR LUMINICO 7 METROS + SUPERFICIE MANIOBRA CONTACTOR
  - B BASE DE ENCHUFE SCHUCKO 2P+T 16A EMPOTRADA
  - B BASE DE ENCHUFE SCHUCKO 2P+T 16A EN CAJA SUPERFICIE
  - B BASE DE ENCHUFE SCHUCKO 2P+T 16A ESTANCA
  - B BASE ENCHUFE SECAMANOS
  - P PUNTO ALIMENTACION A EQUIPO CLIMATIZACION
  - P PUNTO DE ALIMENTACION COLECTOR DE SUELO RADIANTE
  - P PUNTO DE ALIMENTACION EXTRACTOR DE ASCOS
  - P PUNTO DE ALIMENTACION A PUERTA MOTORIZADA
  - P PUNTO DE ALIMENTACION A EQUIPO DE AEROTERMIA
  - C CIRCUITO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO
  - C CIRCUITO DE DISTRIBUCION FUERZA USOS VARIOS
  - C CIRCUITO DE DISTRIBUCION I.E.D.
- LEYENDA CABLEADO ESTRUCTURADO**
- R CAJA DE PARED EMPOTRADA 2+2 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45
  - R CAJA DE PARED SUPERFICIE 2+2 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45
  - R CAJA DE PARED SUPERFICIE 2+1 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45 + HDMI ACCORDADO
  - R ROSETA 1 RJ45 WIFI
  - R ROSETA 1 RJ45
- LEYENDA INTERFONIA**
- I PLACA EXTERIOR CON VIDEOPORTERO IP
  - I TERMINAL INTERIOR INTERCOMUNICADORES IP
- LEYENDA SISTEMA ALARMA INTRUSION**
- I DETECTOR INTRUSION DOBLE TECNOLOGIA
- LEYENDA SISTEMA CARGA VEHICULO ELECTRICO**
- I POSTE DE RECARGA EXTERIOR IP54 2 TOMAS TIPO SCHUCKO MODO 1
- LEYENDA URBANIZACION**
- BT ARQUETA DE BAJA TENSION DE 80x80 mm
  - BT2 ARQUETA DE BAJA TENSION DE 60x60 mm
  - COM ARQUETA DE COMUNICACIONES DE 40x40 mm

- LEYENDA MEGAFONIA**
- M ALTAVOZ 6.5" 6 W (CONEXION A TOMA 3W)
  - R RACK MEGAFONIA
- BUCLE MAGNETICO AUDITIVO**
- M BUCLE MAGNETICO

- LEYENDA CABLEADO ESTRUCTURADO**
- R CAJA DE PARED EMPOTRADA 2+2 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45
  - R CAJA DE PARED SUPERFICIE 2+2 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45
  - R CAJA DE PARED SUPERFICIE 2+1 TOMAS DE CORRIENTE + 2 RJ45 + HDMI ACCORDADO
  - R ROSETA 1 RJ45 WIFI
  - R ROSETA 1 RJ45

- LEYENDA INTERFONIA**
- I PLACA EXTERIOR CON VIDEOPORTERO IP
  - I TERMINAL INTERIOR INTERCOMUNICADORES IP

- LEYENDA SISTEMA ALARMA INTRUSION**
- I DETECTOR INTRUSION DOBLE TECNOLOGIA
- LEYENDA SISTEMA CARGA VEHICULO ELECTRICO**
- I POSTE DE RECARGA EXTERIOR IP54 2 TOMAS TIPO SCHUCKO MODO 1
- LEYENDA URBANIZACION**
- BT ARQUETA DE BAJA TENSION DE 80x80 mm
  - BT2 ARQUETA DE BAJA TENSION DE 60x60 mm
  - COM ARQUETA DE COMUNICACIONES DE 40x40 mm

- LEYENDA MEGAFONIA**
- M ALTAVOZ 6.5" 6 W (CONEXION A TOMA 3W)
  - R RACK MEGAFONIA
- BUCLE MAGNETICO AUDITIVO**
- M BUCLE MAGNETICO

