



- LEYENDA VENTILACIÓN**
- CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE PRIMARIO A LOS LOCALES DE YYYZZ mm LIBRE
  - CONDUCTO EXTRACCIÓN AIRE DE EXHAUSTO DE LOS LOCALES DE YYYZZ mm LIBRE
  - CONDUCTO EXTRACCIÓN AIRE DE ASEOS DE YYYZZ mm LIBRE
  - - - CONEXIÓN FLEXIBLE AISLADA (máx. 1.5 m)
- B - B.1 BOCA DE EXTRACCIÓN TROX (LVS o equivalente de Ø100mm c/REG. (máx. 80 m<sup>3</sup>/h)
  - EX - R.2 REJILLA TROX ABH-15-AG / P1 o equivalente de 208x118 mm (máx. 104 m<sup>3</sup>/h) c/REG con regulador de caudal constante en conducto TROX o equivalente VEC-100 (máx. 104 m<sup>3</sup>/h)
  - R.3 REJILLA TROX ABH-15-AG / P1 o equivalente de 308x118 mm (máx. 154 m<sup>3</sup>/h) c/REG. EN REJILLA Y con regulador de caudal constante en conducto TROX o equivalente VEC-125 (máx. 154 m<sup>3</sup>/h)
  - R.4 REJILLA TROX ABH-15-AG / P1 o equivalente de 308x118 mm (máx. 323 m<sup>3</sup>/h) c/REG. EN REJILLA Y con regulador de caudal constante en conducto TROX o equivalente VEC-200 (máx. 323 m<sup>3</sup>/h)
  - R.5 REJILLA TROX ABH-15-AG / P1 o equivalente de 608x218 mm (máx. 700 m<sup>3</sup>/h) c/REG. EN REJILLA Y con regulador de caudal constante en conducto TROX o equivalente VEC-200 (máx. 700 m<sup>3</sup>/h)
  - R.6 REJILLA TROX ABH-15-AG / P1 o equivalente de 608x318 mm (máx. 1180 m<sup>3</sup>/h) c/REG. EN REJILLA Y con regulador de caudal constante en conducto TROX o equivalente VEC-250 (máx. 1180 m<sup>3</sup>/h)
  - R.7 REJILLA TROX AT-AG / P1 o equivalente de 1225x525 mm (máx. 500 m<sup>3</sup>/h) c/REG. EN REJILLA
- DIF - DIF. DIFUSOR DE Peldaño (S/RELO) - en zona no de paso-TROX SD-Q-LG-S/180 / P1 o equivalente (máx. 73 m<sup>3</sup>/h) color s/ DF
  - CA - COMPUERTA CAUDAL CONSTANTE 300x100 mm
  - CF - COMPUERTA CORTAFUEGOS EI-120
  - RE - REJA PARA TOMA/EXPULSIÓN AIRE AL EXTERIOR
  - EXT - EXT.1 EXTRACTOR ASEOS S&P TD 250/100 o equivalente
  - EXT - EXT.2 EXTRACTOR ASEOS S&P TD 350/125 o equivalente