


CARGAS DE FORJADO SUELO ACCESO		SECCION TIPO DEL FORJADO (LOSA 4)
PESO PROPIO: -Vuelo terrazas: 5,00 kN/m ²		
SOBRECARGA DE USO: -Vuelo terrazas: 1,00 kN/m ²		
CARGAS MUERTAS: -Vuelo terrazas: 2,70 kN/m ²		
CARGA TOTAL: -Vuelo terrazas: 8,70 kN/m ²		

NOTAS PARA LOS FORJADOS DE LOSAS ARMADAS

-ESTE PLANO SÓLO ES VÁLIDO PARA LOCALIZACIÓN DE VIGAS, ARMADURA PUNZONAMIENTO Y REFUERZOS DE LOSAS ARMADAS, NUNCA COMO REPLANTEO, PARA ELLO CONSULTAR EL CORRESPONDIENTE PLANO.

-LAS COTAS PARA LOS REPLANTEOS DE PILARES, HUECOS Y VOLADIZOS DEBERÁN SER TOMADAS DE LOS PLANOS DE ARQUITECTURA (REPLANTEO, COTAS, PENDIENTES, DISTRIBUCIÓN, ETC.) LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS SE VERIFICARÁN CON LOS PLANOS DE REPLANTEO. CUALQUIER VARIACIÓN SE REGULARÁ CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA QUEDANDO A SU JUICIO EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO COINCIDENTES.

-PARA CONTROLAR LA FISIURACIÓN EN VIGAS Y LOSAS ARMADAS POR EL EFECTO DE RETRACCIÓN EN EL HORMIGÓN, LAS SUPERFICIES DE HORMIGONADO SE REALIZARÁN EN LONGITUDES QUE NO SUPEREN LOS 9 METROS, PROCURANDO QUE LAS JUNTAS COINCIDAN APROXIMADAMENTE 1/6 DE LA LUZ.

