

**NOTA:**  
La altura libre de suelo acabado a falso techo acabado es de 280cm.  
En los aseos de las aulas de infantil, en los que la altura libre es de 220cm y en los aseos de primaria AL-5 y AL-6 en los que la altura libre es de 260cm. Se indica con (\*) y (\*\*) respectivamente en la indicación del tipo de techo


- Riel de aluminio anodizado para cortina corredera clásica
- Extractor de plástico inyectado blanco
- 600x200 Rejilla de ventilación de aluminio. Se indican las dimensiones

**LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN TECHOS.**

- Detector termovelocimétrico
- Detector óptico de incendios

**LEYENDA DE LUMINARIAS.**

- Luminaria empotrada de aluminio extruido sin marco con difusor parabólico en aluminio brillante. Longitud 445mm tipo Tromilux 4029 LED o equivalente.
- Luminaria empotrada de aluminio extruido sin marco con difusor parabólico en aluminio brillante. Longitud 2805mm tipo Tromilux 4029 LED o equivalente.
- Luminaria suspendida de aluminio. Acabado interior blanco. Diámetro 500mm tipo Tromilux 5005 LED o equivalente. Acabados exteriores: Rojo (A), Blanco (B), Grafito (G)
- Downlight empotrado, con aro en zamac y difusor de vidrio. Acabado escobado. Tipo 70077027 LED, 70167028 LED de Tromilux o equivalente, según flujo lumínico necesario según proyecto específico. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Pantalla estancia de superficie. Longitud 1569mm tipo Tromilux 4018 LED o equivalente. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Pantalla estancia de superficie. Longitud 1269mm tipo Tromilux 4018 LED o equivalente. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Luminaria de emergencia empotrada. Tipo Hydra LD P+KES de Dayslux. (B) Con banderola de señalización
- Luminaria de emergencia empotrada. Tipo Hydra LD P+KES de Dayslux. (P) Luminaria combinada con iluminación permanente. Tipo Decoflood BVP de Philips con rejilla antideslumbrante.
- Casquillo cerámico Xenalux de RZB equipado con lámpara LED de 20W, con difusor opal cilíndrico de vidrio opal 05-55863 de RZB o equivalente. Protegido por malla de entramado electrosoldado 50x50mm de acero galvanizado en redondo de alambre liso diam 4mm en forma de caja.



**LEYENDA DE TECHOS.**

- T1 Falso techo de paneles registrables y atornillados de virutas de madera 120x60cm.
- T2 Falso techo continuo de cartón yeso acabado en pintura plástica mate RAL 9001.
- T3 Techo visto acabado con pinturas al sílico mate.
- T4 Falso techo recuperado registrable de placas de escayola con periferia vista en reparaciones de edificio existente. Origen de replanteo



ESCALA: 1:100

0 1 2 5

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES"

Nº EX.PTE. A2016/001850

PLANTA PRIMERA, DESPIECE Y REPLANTEO DE TECHOS, ILUMINACIÓN, REJILLAS DE VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS EN TECHOS

ESCALA: 1/100

ARQUITECTO: EDUARDO GARCÍA GARCÍA  
Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Febrero 2017

A11