



- LEYENDA DE URBANIZACIÓN.**
- VEGETACIÓN**
- Jardin. Exist.** Se mantiene el ajardinamiento existente, ejecutando exclusivamente las plantaciones indicadas
- U1** Firme para jardín y huerta formado por la propia tierra vegetal refinada de la parcela.
- La plantación de diversas especies vegetales. Incluye el aporte de pequeñas cantidades de tierra vegetal cribada y fertilizada:
- Md. Madroño
 - Mn. Manzano
 - Cr. Cerezo
 - Cr. Ciruelo
 - Aa. Arbol del amor
 - Bm. Bambú
 - Lq. Liquidambar
 - Fr. Falsa Retama
 - TrM. Trepadora- Madreselva.
 - TrJk. Trepadora- Jazmin español (Jasminum grandiflorum)
 - TrPh. Trepadora- Parthenocissus
 - TzLv. Tapizante- Lavanda.
 - TzRm. Tapizante- Romero.
 - TzTm. Tapizante- Tomillo limón.
 - TzVm. Tapizante- Vinca Menor.
- PAVIMENTACIÓN EXTERIOR**
- Se mantiene el pavimento existente.
- Pavim. Exist.**
- U2-1** Aparcamiento: Sólera de homígon poroso HM-D-330/F8 realizado sobre base compactada granular mejorada.
- U2-2** Areas de juegos: Sólera de homígon poroso HM-D-270/F8 realizado sobre base compactada granular mejorada.
- Placas polidispersas acabadas con pavimento deportivo-Scordif de Composas color azul/Marcado de fútbol con pintura al agua flexible, salitrada semitránsito, a base de resinas acrílicas, bióxido de titanio, cargas minerales y pigmentos.
- U3** Aceras realizadas con bordillo de jardín 100.200.10 de homígon (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20cm sobre cama de arena y cemento (en seco) y base granular compactada a 0,5m en portes.
- U4** Pavimento de homígon desactivado HM-20/B/20/lla con fibras de polipropileno incluidas.
- U5** Aulas exteriores y zonas de equipos recreativos infantiles: Pavimentos de baldosas bicapa de caucho recubierto, color azul, recubierta con adhesivo a pavimento tipo U2-2
- U6** Anenro. Capa de 20cm de espesor de arena 0,2/2mm no compactada sobre geotextil.
- U7** Sólera armada bajo portche de patio de Infantil, formada por 20cm de homígon armado HA-25/B/40/lla, sobre solera existente
- Bordillo** Bordillo de confinamiento colocado en vertical recubierto con homígon HM-20/P/20
- CERRAJERÍA**
- Se mantiene la verja que delimita parcialmente el recinto practicando en ella aperturas para accesos rodados y peatonales.
- Verja Nueva**
- Verja Existente**
- Verja de cierre de parcela y delimitación de zonas interiores formada por panel de malla electrosoldada galvanizada de peso 50x50mm y diametro 4mm, sobre bastidor de perfil hueco de acero galvanizado 50x20x1,5mm, y postes de las mismas características empotrados en dados de homígon, muestes o recibidos lateralmente a paramentos existentes mediante perfil angular o redondo macizo, conforme a detalles gráficos.
- Las puertas se realizarán a partir de los mismos elementos prestando especial atención a reducir el riesgo de atrapamiento de dedos.
- Bici**
- Aparcamiento de bicicletas en tubo de acero galvanizado sobre base de homígon HM-20
- MOBILIARIO.**
- Papelería** Papelería de acero esmaltado con cubierta cilíndrica y poste tubular.
- Fuente** Luminaria fonda con proyector DECORLOO LED BIPIN de PHILIPS compuesto por báculo de 9,00m de tubo de acero galvanizado.
- Fuente** Fuente formada por grifería temporizada antirráfida empotrada en tachada. Pavimento de rejilla de trames. Asidero formado por barra redonda de acero macizo de diametro 25mm.
- Banco** Banco realizado con bordillo de jardín 100.20.10 de homígon tumbado sobre cara de 20cm, recubierto con monero sobre solera de homígon
- +0.00. Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polidispersivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente en su urbanización perimetral), que se corresponde con la cota +034.80 del topográfico.