



MATERIALES FALSO TECHO

- falso techo viruta madera tipo herodótilo
- falso techo tipo Rockfon
- falso techo tipo Pladur
- techo hormigón visto + pintura póstica
- falso techo bandejas metal estrado
- falso techo Knuf
- detector

LUMINARIAS EMERGENCIAS

- E1 bar N30 / 220-230V / 50-60Hz / 200lm
- E2 Black N30 / 220-230V / 50-60Hz / 180lm
- E3 Hydro LD N2 + KETB HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 83lm
- E4 Hydro LD N2 + KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 212,5lm
- E5 Lene N30 (ESP, AEX, INOX) / 220-230 V / 50-60Hz / 200 lm
- E6 Hydro LD N6 + KETB HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 207,5 lm
- E7 Hydro LD N6 + KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 85 lm

LUMINARIAS UNEALES

- L1 luminaria empotrada UGR 19 G3 1200x300 LED 36W 4000K tipo Snow de Uleds
- L2 luminaria empotrada barañal de pared LED 30W 4000K tipo Isaline OD-2965 Uleds
- L3 luminaria suspendida 2 LED UGR19 46W 4000K tipo Isaline de Uleds
- L4 luminaria suspendida 2 LED 30W 4000K tipo Isaline Uleds
- L5 luminaria suspendida 2 LED 56W 4000K tipo Isaline Uleds
- L6 luminaria suspendida 2 LED 46W 4000K tipo Isaline Uleds
- L7 luminaria suspendida 2 LED 25W 4000K tipo Isaline Uleds
- L8 luminaria superficie LED 51W 4000K longitud 2000 mm tipo ODL167 Uleds
- L9 luminaria superficie LED 34W 4000K longitud 2000 mm tipo ODL167 Uleds
- L10 luminaria superficie LED 17W 4000K longitud 1000 mm tipo ODL167 Uleds
- L11 luminaria superficie LED 6,5W 4000K longitud 500 mm tipo ODL167 Uleds
- F1 luminaria superficie estanca IP66 LED 16W 4000K longitud 670 mm tipo ofonics Uleds
- F2 luminaria superficie estanca IP66 LED 32W 4000K longitud 1277 mm tipo ofonics Uleds
- F3 luminaria superficie estanca IP66 LED 39W 4000K longitud 1577 mm tipo ofonics Uleds

DOWNLIGHT

- D1 downlight empotrado IP54 2x1 LED 18W 4000K BLANCO tipo Kino de Uleds
- D2 downlight empotrado 160 LED 23W 4000K BLANCO tipo Ina Plus Uleds
- D3 downlight empotrado LED 18W 4000K NEGRO tipo Ina 120 Uleds
- D4 downlight empotrado LED 23W 4000K BLANCO tipo Ina Plus 200 Uleds
- P4 proyector semi-empotrado LED 35W 4000K Blanco tipo Corso EM Uleds

LUMINARIAS DE EXTERIOR

- D6 downlight empotrado IP65 LED 14W 4000 K Grafito Tipo Bego 24824K4
- D7 downlight superficie IP65 LED 19W 4000K Grafito Tipo Bego 66979K4
- P1 aplico pared superficie IP65 LED 21W 4000K Grafito Tipo Bego 33242K4
- P2 punto de luz económico estanco
- P3 proyector pértas depones IP66, IP66, IK03, 210W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS, Tipo LUXER K 4 Luattec
- P5 proyector con báculo IK03 42W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS 40X60", Tipo PHOCLUX QL G Luattec
- P6 proyector con báculo IK03 42W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS 40X90", Tipo PHOCLUX QL G Luattec

MECANISMOS ELÉCTRICOS

- toma intemperie
- Interruptor
- Conalato metálico colgado
- Extracción tolderos
- Chimenea
- 2 Enchufes IED, 2 enchufes UV Y 2 tomas V-D

LUMINARIAS SUSPENDIDAS

- S1 luminaria decorativa suspendida 3000NW WFL WH LED25W 4000K, Tipo STORMBELL DECO Lamp
- S2 luminaria decorativa suspendida LED 22W 4000K, Tipo TUPOLA-360 Suspendida 70 Cminor
- S3 luminaria suspendida zona talleres LED 38 W 4000K, Tipo DEECOS P Maxi R2B

PLANTA BAJA escala 1/100

escala 1/100