



- PLANTA BAJA**
- registrable, placa perforada cuadrangular
  - continuo, placa perforada cuadrangular
  - techo registrable
  - yesso
  - continuo, placa lisa
  - continuo, placa perforada cuadrangular
  - continuo, placa lisa
  - paneles madera natural de roble



**ELEMENTOS FALSO TECHO**

- DETECCIÓN Y ALARMA**
- Detector humos-térmico en falso techo
  - Detector humos-térmico (visto)
  - Detector humos-térmico, flash y sirena (visto)

- ELECTRICIDAD**
- Detector de presencia con sensor lumínico 20 metros
  - Detector de presencia con sensor lumínico 7 m superficie
  - Detector de presencia con sensor lumínico 7 m + superficie maniobra contactor
  - Detector de presencia con sensor lumínico 7 m empotrado

- EMERGENCIAS**
- E1 empotrada tipo Izar N30 Daisolux\*
  - E2 empotrada tipo Izar N30 (EVC) Daisolux\*
  - E4 superficie tipo D-ECOLD 90 Duiso\*
  - E5 superficie tipo D-ECOLD 150 Duiso\*
  - E6 superficie tipo D-ECOLD 220 Duiso\*
  - E7 tipo Block N30 Daisolux\*
  - E8 tipo Hydro LD N2 Daisolux\*
  - E12 tipo Sol LD N3 Daisolux\*

- VENTILACIÓN**
- Boca de extracción Ø100mm
  - Rejilla 208x118 mm (max 104 m<sup>3</sup>/h)
  - Rejilla 308x118 mm (max 195 m<sup>3</sup>/h)
  - Rejilla 308x118 mm (max 323 m<sup>3</sup>/h)
  - Rejilla 608x218 mm (max 700 m<sup>3</sup>/h)
  - Rejilla 608x318 mm (max 1180 m<sup>3</sup>/h)
  - Rejilla 1225x525 mm (max 500 m<sup>3</sup>/h)

- FALSOS TECHOS**
- falso techo continuo, placa perforada cuadrangular tipo Cuadrada 12/25Q de Knauf
  - falso techo registrable, placa perforada cuadrangular tipo Contour D+ Unity 9 de Knauf
  - falso techo continuo, placa lisa

- LUMINARIAS**
- L1 superficie tipo D-ECOLD 90 Duiso\*
  - L2 superficie tipo Iceline 2 Led 505 Uleds\*
  - L3 superficie tipo Iceline 2 Led 505 Uleds\*
  - L4 superficie tipo Iceline 2 Led 505 Uleds\*
  - L5 superficie tipo Iceline 2 Led 505 Uleds\*
  - L6 tipo Iceline 50wvs bañador Uleds\*
  - L7 superficie tipo ODL167 Flat Uleds\*
  - L8 superficie tipo ODL167 Flat Uleds\*
  - L9 superficie tipo ODL167 Flat Uleds\*
  - L10 superficie tipo Corestrip Neon IP65 de Uleds\*
  - L11 superficie tipo Tupali-V 70 Climor\*
  - L12 superficie tipo Tupali-V 70 Climor\*
  - D1 empotrado blanco tipo Kino 2L Uleds\*
  - D2 empotrado tipo Iris 160 Plus Uleds\*
  - D3 empotrado tipo Advance 160 Uleds\*
  - D4 empotrado blanco tipo 2832K4 Bego\*