



- LEYENDA DE ACABADOS.**
- SOLADOS**
- S1 Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm, Clase 1 R9
 - S1G Color Gris Claro 1020 (referencia Karatex)
 - S1P Color Perla 1040 (referencia Karatex)
 - S2 Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm, Clase 2 R10
 - S2G Color Gris Claro 1020 (referencia Karatex)
 - S2P Color Perla 1040 (referencia Karatex)
 - S3 Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm, Clase 3 R11
 - S3G Color Gris Claro 1020 (referencia Karatex)
 - S3P Color Perla 1040 (referencia Karatex)
 - S4 Pavimento cerámico de gres porcelánico para peñafuado 30x60cm, Clase 2 R10
 - S4G Color Gris Claro 1020 (referencia Karatex)
 - S4P Color Perla 1040 (referencia Karatex)
 - S5 Pavimento vinílico acústico anclado a pavimento existente, Colores amarillos/Melcolabaca
 - S6 Felpudo de alto tránsito formado por filamentos entrelazados de vidrio, cepado y enrasado con pavimento, Color Azul
 - S7 Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tames #30x30mm/30,2mm Ø5mm
 - S8 Bancada de hormigón
- JUNTA DE MOVIMIENTO**
- Origen de replanteo
- LEYENDA DE CUBIERTAS.**
- Cut-1 Cubierta vegetal con sustrato vegetal procedente de la excavación sobre capa drenante colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre aislamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
 - Cut-2 Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre aislamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
 - Cut-3 Pasillos de mantenimiento formados por baldosa alante 120x40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre aislamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
 - Cut-4 Límite de PVC con velo de fibra resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, agua. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
 - Cut-5 Cubierta de pontón formada por sistema modular grincado de paneles de policarbonato celular coextruido tralicado colorado.
 - Cut-6 Bancada flotante de hormigón armado para apoyo de instalaciones.



NOTAS:
El arranque y desembarco de rampas y escaleras contará con un área de 1 metro de longitud y anchura la del elemento de comunicación vertical, en la que el pavimento será S2P, respetando en todo caso los despieces señalados en planos.