

**NOTA:**  
La altura libre de suelo acabado a falso techo acabado es de 280cm.  
En los aseos de las salas de Infantil, en los que la altura libre es de 220cm y en los aseos de primaria AL-5 y AL-6 en los que la altura libre es de 260cm. Se indica con (\*) y (\*\*) respectivamente en la indicación del tipo de techo


— Riel de aluminio anodizado para cornisa comedera clásica  
● Extractor de plástico inyectado blanco  
600x200 Rejilla de ventilación de aluminio. Se indican las dimensiones

**LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN TECHOS.**

● Detector termoelectromagnético  
● Detector óptico de incendios

**LEYENDA DE LUMINARIAS.**


- Luminaria empotrada de aluminio extruido sin marco con difusor parabólico en aluminio brillante. Longitud 445mm tipo Tromilux 4029 LED o equivalente.
- Luminaria empotrada de aluminio extruido sin marco con difusor parabólico en aluminio brillante. Longitud 280mm tipo Tromilux 4029 LED o equivalente.
- Luminaria suspendida de aluminio. Acabado interior blanco. Diámetro 500mm tipo Tromilux 5005 LED o equivalente. Acabados exteriores: Rojo (A) Blanco (B), Gris (G)
- Dowlight empotrado, con aro en zamac y difusor de vidrio. Acabado escobrado. Tipo 70077027 LED, 70107028 LED de Tromilux o equivalente, según flujo lumínico necesario según proyecto específico. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Panela estanca de superficie. Longitud 1569mm tipo Tromilux 4018 LED o equivalente. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Panela estanca de superficie. Longitud 1269mm tipo Tromilux 4018 LED o equivalente. (EM) Equipado con kit de emergencia
- Luminaria de emergencia empotrada. Tipo Hydra LD P-KES de Daysalux.
- Con banderola de señalización
- Luminaria de emergencia empotrada. Tipo Hydra LD P-KES de Daysalux.
- Luminaria combinada con iluminación permanente
- Proyecciones exteriores sobre balcón de acero galvanizado. Tipo Decorfood BVP de Philips con rejilla antideslumbrante.
- Casquillo cerámico Kerulux de RCB equipado con lámina LED de 20W, con difusor opal difusivo de vidrio opal 05-55983 de RCB o equivalente. Protegido por malla de entramado electrodifusor 50x50mm de acero galvanizado en recubrido de aluminio Bco-dan-firm en forma de caja.



**LEYENDA DE TECHOS.**

- T1 Falso techo de paneles registrables y atomizados de virutas de madera 120x60cm.
- T2 Falso techo continuo de cartón yeso acabado en pintura plástica mate RAL 9001.
- T3 Techo visto acabado con pinturas al silicato mate.
- T4 Falso techo recuperado registrable de placas de escayola con periferia vista en reparaciones de edificio existente.

→ Origen de replanteo



ESCALA: 1:100

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN