

	ESTANCIA	TIPO DE ESTANCIA
	50,00m²	SUPERFICIE ÚTIL
CÓDIGO DE ACABADO DE SUELO	S1P / T1	CÓDIGO DE ACABADO DE TECHO
	P#	CÓDIGO CARPINTERÍA
CÓDIGO SISTEMA OSCURECIMIENTO	o1#	CÓDIGO PLAN DE CIERRE SEGÚN LEYENDA

LEYENDA DE PARAMENTOS VERTICALES.

FACHADAS

- **F1** Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 1/2 pié de ladrillo klinker caravista, la interior de 1/2 pié de ladrillo perforado desolidarizada perimetralmente con bandas elásticas flexibles de polietileno reticulado y enfoscada con mortero hidrófugo adhesivo por el exterior. Cámara entre hojas aislada con 14cm de lana mineral no hidrófila tipo Isover ECO 37 o equivalente.
- **F2** Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 1/2 pié de ladrillo klinker caravista, la interior de muro de hormigón de 30cm de espesor. Cámara entre hojas aislada con 14cm de lana mineral no hidrófila tipo Isover ECO 37 o equivalente.

PARTICIONES VERTICALES

- **D1** Tabiquería de entramado autoportante 15A+12.5A+48LM+15A+12.5A/400.
- **D2** Tabiquería de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+15A+12.5A/400.
- **D3** Tabiquería de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+15A+12.5H1/400.
- **D4** Tabiquería de entramado autoportante 15H1+12.5A+70LM+15A+12.5H1/400.
- **D5** Tabiquería de entramado autoportante 15H1+12.5A+(48+48/140LM)+70LM+15A+12.5H1/600 ARRIOSTRADO.
- **D6** Tabiquería de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+12.5A+70LM+15A+12.5A/400.
- **D7** Tabiquería de entramado autoportante 15A+12.5A+48LM+12.5A+48LM+15A+12.5A/600.
- **D8** Fábrica de 1/2 Pié de fábrica de ladrillo perforado desolidarizada perimetralmente con bandas elásticas flexibles de polietileno reticulado
- **DT** Trasdosado autoportante 48LM+15A+12.5A/400 libre, arriostrado en un punto intermedio a paramento vertical.

Notas: --a## indica el código del paramento vertical (--) y el espesor del aislamiento de su cámara en centímetros (a##)

LEYENDA DE ACABADOS.

SOLADOS

- **S1** Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm. Clase 1 R9
  - **S1G** Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
  - **S1P** Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
- **S2** Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm. Clase 2 R10
  - **S2G** Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
  - **S2P** Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
- **S3** Pavimento cerámico de gres porcelánico 40x40cm. Clase 3 R11
  - **S3G** Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
  - **S3P** Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
- **S4** Pavimento cerámico de gres porcelánico para peldañeado 30x60cm. Clase 2 R10
  - **S4G** Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
  - **S4P** Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
- **S5** Pavimento vinílico acústico encolado a pavimento existente
- **S6** Felpudo de alto tránsito formado por filamentos entrelazados de vinilo, cajeado y enrasado con pavimento. Color Azul
- **S7** Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tramex #30x30mm/ /30.2mm Ø5mm

TECHOS

- **T1** Falso techo de paneles registrables y atornillados de virutas de madera 120x60cm.
- **T2** Falso techo continuo de cartón yeso acabado en pintura plástica mate RAL 9001.
- **T3** Techo visto acabado con pinturas al silicato mate.
- **T4** Falso techo recuperado registrable de placas de escayola con perfilería vista en reparaciones de edificio existente.

PARAMENTOS VERTICALES

- **P1** Revestimiento de corcho de 4mm de espesor, acabado natural, colocado con adhesivo de poliuretano.
- **P2** Pintura plástica mate lisa RAL 9001.
- **P3** Pintura al silicato. (Salvo que se indique lo contrario, toda estructura de hormigón vista al interior recibirá éste revestimiento)
- **P4** Pintura al clorocaucho.
- **P5** Alicatado de gres porcelánico 10x20cm.
- **P6** Pintura esmalte martelé.
- **P7/P#** Enfoscado de mortero M-10. e=15mm. (-/P# indica el código del revestimiento con que se acaba).
- **P8** Empanelado de tablero de madera cemento barnizado mate

Notas: P-z### indica el código del revestimiento con que se acaba el zócalo (P-z) y la altura del mismo en centímetros (###)
P-h### indica el código del revestimiento con que se acaba el paramento entre falso techo y zócalo (P-h) y la altura del mismo en centímetros (###)

CUBIERTAS

- **Cu1-1** Cubierta vegetal con sustrato vegetal procedente de la excavación sobre capa drenante colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
- **Cu1-2** Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
- **Cu1-3** Pasillos de mantenimiento formados por baldosa aislante 120/40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilización PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
- **Cu1-4** Lámina de PVC con velo de fibras resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, vista. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza según memoria constructiva.
- **Cu2** Cubierta de porches formada por sistema modular grecado de paneles de policarbonato celular coextruido traslúcido coloreado.
- **Cu3** Bancada flotante de hormigón armado para apoyo de instalaciones .

LEYENDA DE PLAN DE CIERRE.

CON LLAVE

- **1** Salida de emergencia de 1 hoja
- **2** Vía de evacuación de 2 hojas con retención abiertas
- **3** Salida de edificio de 2 hojas en accesos
- **4** Salida de edificio en cocina EN179
- **5** Aulas y distribución interior
- **6** Despacho
- **7** Núcleo de aseos
- **8** Puerta corredera en aseo
- **9** Puerta de vaivén de 1 hoja
- **10** Puertas de lamas en instalaciones de 1 hoja
- **11** Puertas de lamas en instalaciones de 2 hojas
- **12** Acceso desde el exterior de 2 hojas
- **13** Salida de edificio de 1 hoja, de seguridad
- **AE** Acceso Exterior

SIN LLAVE

- **A** Aseo mampara
- **B** Aseo corredera
- **C** Cortavientos en acceso de 2 hojas
- **D** Aseos Aulas Infantil

PROPUESTA ORGANIGRAMA PLAN DE CIERRE

Sistema: TX80



NOTA:

LLAVES MAESTRAS
Llaves códigos iguales

ESCALA: 1:100

EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN

NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
Firmado digitalmente por NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
Nombre de reconocimiento (DN): c=es, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=500820083, cn=NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
Fecha: 2017.06.20 16:11:45 +02'00'

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" . **Nº EXPTE. A2016/001850**

CALLE REMESÓN S/N | 24195- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEÓN

PLANTA BAJA. ACABADOS, CARPINTERÍAS Y PLAN DE CIERRE

ESCALA: 1/ 100, 1/ 10

ARQUITECTO: EDUARDO GARCIA GARCIA
Amas4arquitectura | Plaza de Poniente 1, 12ºB | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

Febrero 2017 **A6**