



- MATERIALES FALSO TECHO**
- falso techo viruta madera tipo heradán
  - falso techo tipo Rockfon
  - falso techo tipo Pladur
  - techo homogén visto + pintura gálica
  - falso techo bandejas metal estrado
  - falso techo Knafpl
  - detector
- LUMINARIAS EMERGENCIAS**
- E1 E1 luz N30 / 220-230V / 50-60Hz / 200lm
  - E2 E2 Block N30 / 220-230V / 50-60Hz / 180lm
  - E3 E3 Hydro LD N2+KETB HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 83lm
  - E4 E4 Hydro LD N2+KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 212,5lm
  - E5 E5 Lens N30 (ESP, AEX, INOX) / 220-230V / 50-60Hz / 200 lm
  - E6 E6 Hydro LD N6+ KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 207,5 lm
  - E7 E7 Hydro LD N6+ KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 85 lm
- LUMINARIAS LINEALES**
- L1 L1 luminaria empotrada UGR 19 G3 1200x300 LED 36W 4000K tipo Snow de Uleds
  - L2 L2 luminaria empotrada bañador de pared LED 30W 4000K tipo Icaline OD-2965 Uleds
  - L3 L3 luminaria suspendida 2 LED UGR19 46W 4000K tipo Icaline de Uleds
  - L4 L4 luminaria suspendida 2 LED 30W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L5 L5 luminaria suspendida 2 LED 56W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L6 L6 luminaria suspendida 2 LED 46W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L7 L7 luminaria suspendida 2 LED 25W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L8 L8 luminaria superficie LED 51W 4000K longitud 3000 mm tipo OD167 Uleds
  - L9 L9 luminaria superficie LED 34W 4000K longitud 2000 mm tipo OD167 Uleds
  - L10 L10 luminaria superficie LED 17W 4000K longitud 1000 mm tipo OD167 Uleds
  - L11 L11 luminaria superficie LED 8,5W 4000K longitud 500 mm tipo OD167 Uleds
  - F1 F1 luminaria superficie estancia IP66 LED 16W 4000K longitud 670 mm tipo orfanitas Uleds
  - F2 F2 luminaria superficie estancia IP66 LED 32W 4000K longitud 1277 mm tipo orfanitas Uleds
  - F3 F3 luminaria superficie estancia IP66 LED 33W 4000K longitud 1577 mm tipo orfanitas Uleds
- DOWNLIGHT**
- D1 D1 downlight empotrado IP54 2M LED 18W 4000K BLANCO tipo Kino de Uleds
  - D2 D2 downlight empotrado 160 LED 23W 4000K BLANCO tipo Iria Plus Uleds
  - D3 D3 downlight empotrado LED 18W 4000K NEGRO tipo Iria 120 Uleds
  - D4 D4 downlight empotrado LED 23W 4000K BLANCO tipo Iria Plus 200 Uleds
  - P4 P4 proyector semi-empotrado LED 35W 4000K Blanco tipo Corso EM Uleds
- LUMINARIAS DE EXTERIOR**
- D6 D6 downlight empotrado IP65 LED 14W 4000 K Grafito Tipo Bego 248244
  - D7 D7 downlight superficie IP65 LED 19W 4000K Grafito Tipo Bego 66979K4
  - P1 P1 aplique pared superficie IP65 LED 21W 4000K Grafito Tipo Bego 33242K4
  - P2 P2 punto de luz económica estancia
  - P3 P3 proyector pista deportiva IP66, IP66, IK03, 210W 4000K, ICR B0+ XQUARE OPTICS. Tipo ILUXER K4 Lucente
  - P5 P5 proyector con báculo IK03 42W 4000K, ICR B0+ XQUARE OPTICS. XQ4609. Tipo PHOCLUX QL G Lucente
  - P6 P6 proyector con báculo IK03 42W 4000K, ICR B0+ XQUARE OPTICS. XQ4709. Tipo PHOCLUX QL G Lucente
- LUMINARIAS SUSENDIDAS**
- S1 S1 luminaria decorativa suspendida 3000NW WFL VH LED25W 4000K. Tipo STORBELL DECO Lamp
  - S2 S2 luminaria decorativa suspendida LED 22W 4000K. Tipo TUPOLA360 Suspendida 70 Cklmor
  - S3 S3 luminaria suspendida zona talleres LED 38 W 4000K. Tipo DEECS P Moss R2B