



- MATERIALES FALSO TECHO**
- falso techo viruta madera tipo heraclith
  - falso techo tipo Rockfon
  - falso techo tipo Plafur
  - techo hormigón visto + pintura plástica
  - falso techo bandejas metal entarado
  - falso techo Knuxul
- LUMINARIAS EMERGENCIAS**
- E1 E1 Icar N30 / 220-230V / 50-60Hz / 200lm
  - E2 E2 Black N30 / 220-230V / 50-60Hz / 180lm
  - E3 E3 Hydro LD N2+KETB HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 83lm
  - E4 E4 Hydro LD N2+KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 212,5lm
  - E5 E5 Lens N30 (ESP, AEX, INOX) / 220-230 V / 50-60Hz / 200 lm
  - E6 E6 Hydro LD N6+ KETB HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 207,5 lm
  - E7 E7 Hydro LD N6+ KES HYDRA / 220-230V / 50-60Hz / 85 lm
- LUMINARIAS LINEALES**
- L1 L1 luminaria empotrada UGR 19 G3 1200x300 LED 36W 4000K tipo Snow de Uleds
  - L2 L2 luminaria empotrada bañador de pared LED 30W 4000K tipo Icaline OD-2965 Uleds
  - L3 L3 luminaria suspendida 2 LED UGR19 46W 4000K tipo Icaline de Uleds
  - L4 L4 luminaria suspendida 2 LED 30W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L5 L5 luminaria suspendida 2 LED 56W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L6 L6 luminaria suspendida 2 LED 46W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L7 L7 luminaria suspendida 2 LED 25W 4000K tipo Icaline Uleds
  - L8 L8 luminaria superficie LED 51W 4000K longitud 3000 mm tipo ODL167 Uleds
  - L9 L9 luminaria superficie LED 34W 4000K longitud 2000 mm tipo ODL167 Uleds
  - L10 L10 luminaria superficie LED 17W 4000K longitud 1000 mm tipo ODL167 Uleds
  - L11 L11 luminaria superficie LED 8,5W 4000K longitud 500 mm tipo ODL167 Uleds
  - F1 F1 luminaria superficie estanca IP66 LED 16W 4000K longitud 670 mm tipo orfonics Uleds
  - F2 F2 luminaria superficie estanca IP66 LED 32W 4000K longitud 1277 mm tipo orfonics Uleds
  - F3 F3 luminaria superficie estanca IP66 LED 39W 4000K longitud 1577 mm tipo orfonics Uleds
- DOWNLIGHT**
- D1 D1 downlight empotrado IP54 2M LED 18W 4000K BLANCO tipo Kino de Uleds
  - D2 D2 downlight empotrado 160 LED 23W 4000K BLANCO tipo Iris Plus Uleds
  - D3 D3 downlight empotrado LED 18W 4000K NEGRO tipo Iris 120 Uleds
  - D4 D4 downlight empotrado LED 23W 4000K BLANCO tipo Iris Plus 200 Uleds
  - P4 P4 proyector semi-empotrado LED 35W 4000K Blanco tipo Corso EM Uleds
- LUMINARIAS DE EXTERIOR**
- D6 D6 downlight empotrado IP65 LED 14W 4000 K Grafito Tipo Baga 24824K4
  - D7 D7 downlight superficie IP65 LED 19W 4000K Grafito Tipo Baga 66979K4
  - P1 P1 aplique pared superficie IP65 LED 21W 4000K Grafito Tipo Baga 33242K4
  - P2 P2 punto de luz económico estanco
  - P3 P3 proyector pila deportiva IP66, IP66, IK03, 210W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS. Tipo LUXER X 4 Luantes
  - P5 P5 proyector con béculo IK03 42W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS 40640T. Tipo PHOCUX QL G Luantes
  - P6 P6 proyector con béculo IK03 42W 4000K, ICR 80+ XQUARE OPTICS 40690T. Tipo PHOCUX QL G Luantes
- LUMINARIAS SUSPENDIDAS**
- S1 S1 luminaria decorativa suspendida 3000xW 14FL VVH LED25W 4000K. Tipo STORMBELL DECO Lamp
  - S2 S2 luminaria decorativa suspendida LED 22W 4000K Tipo TURULL-360 Suspendido 70 Cblmar
  - S3 S3 luminaria suspendida zona talleres LED 38 W 4000K. Tipo DECCOS F Mesa RZB